



BEZŠROUBOVÉ SVORKY

Bezšroubové svorky P-01

- Pro průřezy vodiče 0,5 - 2,5 mm²
- Provozní teplota až 90°C
- Jmen. proud 24 A
- Jmen. napětí 450 V

Bezšroubové svorky P-01

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Počet vstupů	Barva	Bal./ks
	1004690	P 01-22/10-2	1	2	Transparentní	100
	1004701	P 01-32/10-3	1	3	Transparentní	100
	1004702	P 01-42/10-4	1	4	Transparentní	100
	1004710	P 01-52/10-8	1	5	Transparentní	100
	1004720	P 01-82/10-0	1	8	Transparentní	50

Bezšroubové svorky SDK

- Pro průřezy vodiče 0,5 - 2,5 mm²
- Provozní teplota až 90°C
- Jmen. proud 24 A
- Jmen. napětí 450 V

Bezšroubové svorky SDK - standardní balení v krabici

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Počet vstupů	Barva	Bal./ks
TOP	1000470	SDK 3	1	3	Transparentní	100
	1000471	SDK 5	1	5	Transparentní	100
	1000472	SDK 8	1	8	Transparentní	50

Bezšroubové svorky SDK - malé balení

10

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Počet vstupů	Barva	Bal./ks
TOP	1047010	SDK 3/10	1	3	Transparentní	10
	1047110	SDK 5/10	1	5	Transparentní	10
	1047210	SDK 8/10	1	8	Transparentní	10

