

PANLUX CORDELIA LED přisazené nouzové svítidlo 3W 3h AREA anti-panic

Katalogové číslo: PN35200008



Obal - šířka (mm): 135
Obal - hloubka (mm): 35
Celková hmotnost produktu s obalem (kg): 0.291
Produkt - výška (mm): 35
Produkt - hmotnost (kg): 0.239
Obal - výška (mm): 160
Obal - hmotnost (kg): 0.027
Produkt - šířka (mm): 130
Produkt - hloubka (mm): 130
Počet produktů v master cartonu (ks): 40
Kategorie: průmyslová
Barva produktu: bílá
Materiál (základna): plast
Materiál (kryt): plast
Napájení: 230V AC
Příkon (W): 3W
Světelná účinnost (lm/W): 100
Světelný tok (lm): 300
Kapacita baterie: 1500mAh
CRI Barva světla (Ra): >70
Životnost (h): 30000
Stmívatelné: NE
IP: 54
Autonomie: 3h
HOBBY/PROFI: PROFI 1
CCT Teplota světla (K): 6000
Power Factor (účinník): 0,5
Třída ochrany: 2
Světelný zdroj (patice): LED
Typ kabelu: kabel zakončený svorkovnicí 4*2,5mm²
Provozní teplota (°C): 0 až 40
Podskupina: nouzová
Typ baterie: LiFePO₄
Doba nabití baterie (h): 24
Typ módu: non-maintained
Typ montáž: přisazená

Antipanické nouzové svítidlo LED.

Svítidlo je určeno pro přisazenou montáž na strop pro osvětlení místností nebo chodeb (AREA, CORRIDOR).

Jeho výhodou jsou dva druhy speciální optiky, které rovnoměrně rozprostírají osvětlení.

Další předností je velikost a minimální zásah do interiéru.

Toto svítidlo patří k nejnovějším nouzovým technologiím dnešní doby.

Vhodné do interiérů veřejných prostor: hotely, kanceláře, školy, obchody, apod..

LiFePO₄ baterie - 6,4V 1500mAh - autonomie 3h

2 varianty optiky: AREA (antipanic) a CORRIDOR

WAGO svorkovnice (snadnější a rychlejší instalace)

Typ svítidla: NM = Non Maintained - svítidlo pro dočasné nouzové osvětlení (světelný zdroj pro nouzové osvětlení je v činnosti pouze pokud dojde k výpadku napájení), v případě výpadku elektrického proudu slouží k osvětlení antipanických zón a únikových cest.

Testovací tlačítko součástí

