

Technický list

Specifikace



blok pomocných kontaktů 3Z + 1V - šroubové svorky

LADN31

Základní popis

Řada	TeSys TeSys Deca
Označení výrobku	TeSys Deca
Typ produktu nebo součásti	Pomocný blok kontaktu
Označení přístroje	LADN
Kompatibilní řada	TeSys D CAD TeSys D LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D
Montážní poloha	Čelní
Složení kontaktů	3 Z + 1 V
Provoz kontaktů	Bez čas. zpoždění (mžiková)
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC 25...400 Hz
[Ie] jmenovitý pracovní proud	6 A při 120 V AC-15 1,04 A při 690 V AC-15 0,55 A při 125 V DC-13 0,1 A při 600 V DC-13
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V podle IEC 60947-5-1 600 V podle UL 600 V podle CSA
[Ith] jmenovitý tepelný proud	10 A při <60 °C
Normy	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 č. 60947-5-1 GB / T 14048.5
Certifikace výrobku	CB UL CSA CCC EAC UKCA

Doplňky

Irms jmen.zapínací proud	140 A AC podle IEC 60947-5-1 250 A DC podle IEC 60947-5-1
Dovolенý jmenovitý krátkodobý proud	100 A při <60 °C 1 s 120 A při <60 °C 500 ms 140 A při <60 °C 100 ms
Typ ochrany	Pojistka gG 10 A

Mechanická životnost	30 Mcyklů
Minimální spínací proud	5 mA
Minimální spínané napětí	17 V
Nepřekrývající se čas	1,5 ms při vypnutí bez překrytí mezi V a Z kontaktu 1,5 ms při zapnutí bez překrytí mezi V a Z kontaktu
Izolační odpor	> 10 MΩ
Připojení - svorky	Šroubové svorky 1 kabel(y) 1...4 mm ² ohebný s kabelovou koncovkou Šroubové svorky 1 kabel(y) 1...4 mm ² ohebný bez kabelové koncovky Šroubové svorky 2 kabel(y) 1...2,5 mm ² ohebný s kabelovou koncovkou Šroubové svorky 2 kabel(y) 1...4 mm ² ohebný bez kabelové koncovky Šroubové svorky 1 kabel(y) 1...4 mm ² pevný bez kabelové koncovky Šroubové svorky 2 kabel(y) 1...4 mm ² pevný bez kabelové koncovky
Krouticí moment	1,7 N.m - pomocí šroubováku plochý Ø 6 mm 1,7 N.m - pomocí šroubováku Philips č. 2 1,7 N.m - pomocí šroubováku pozidriv No 2
Výška	48 mm
Šířka	44 mm
Hloubka	42 mm
Hmotnost přístroje	0,05 kg
Barva	Tmavě šedá

Prostředí

Popis prostředí	Normální prostředí
Stupeň krytí IP	IP2x podle IEC 60529
Použití ochrany	TH podle IEC 60068
Teplota okolí pro uskladnění	-60...80 °C
Provozní teplota	-5...60 °C
Pracovní nadmořská výška	3000 m

Jednotky balení

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,800 cm
Package 1 Width	4,200 cm
Package 1 Length	5,000 cm
Package 1 Weight	62,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,800 cm
Package 2 Width	8,600 cm
Package 2 Length	26,000 cm
Package 2 Weight	628,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	10,345 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Doporučené náhradní produkty