

E32-C42S 1M

Fiber optic sensor head, diffuse, cylindrical axial, diameter 3 mm, to be used with lens, R25 fiber, 1 m cable

Technické údaje

Sensing method	Diffuse reflective
Shape	Cylindrical axial
Size	dia 3 mm
Application	Object detection
Features	Miniature, Small spot with lens
Temperature range	-40-70 °C
Sensing distance	5 mm
Cable length	1 m
Bending radius	25 mm
Free cut	✓
Material core	Plastic
Sensing surface orientation	Top-view
Material sheath	Polyolefin

Související produkty



E3X-NA

Digitální optický zesilovač s potenciometrem pro úpravu nastavení



E3NX-MA

Inteligentní zesilovače pro optická vlákna



E3NX-FA

Vysoce výkonný digitální optický zesilovač



E3NX-CA

Velmi výkonný senzor barevných značek



E3NX-CA

Velmi výkonný senzor barevných značek



E3X-HD

Jednoduše se učící digitální zesilovač s optickými vlákny



E3X-SD

Jednoduše se učící digitální zesilovač



E3X-ZV & E3X-MZV

Inteligentní zesilovač pro optická vlákna

Stahování dokumentace

CAD knihovny



Fiber Sensor Selection Průvodce výběrem

EN PDF 51,8 MB

Informace o ekologičnosti produktu

Produkt	RoHS (EU)2015/863	REACH	SVHC contained
E32-C42S 1M	✓	✓	No



Likvidaci provádějte v souladu s platnými předpisy.

Naše společnost přijala japonskou normu chemSHERPA v.2 (normu pro sdílení informací o chemikáliích a výměnu informací napříč dodavatelským řetězcem), a proto došlo k úpravě informací o obsahu látek SVHC.

Neustále se snažíme zákazníky transparentně informovat o shodě, ovšem některé informace stále ještě mohou být ve fázi shromažďování či zveřejňování. Pokud zde tedy nenajdete požadované informace nebo konkrétní produkt, neváhejte se na nás [obrátit].

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Tento dokument ve formátu PDF byl 24 March, 2023 vytvořen z webových stránek společnosti OMRON určených pro evropský trh a věnujících se průmyslové automatizaci. Kliknutím sem zobrazíte [právní podmínky](#).

