



Trubkové do pečících trub

APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT

Trubkové žárovky s čirou baňkou

Údaje o produktu


General Information	
Patice	E14 [E14]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]
Hlavní způsob použití	Trouba
Jmenovitá životnost (jmen.)	1000 h
Cyklus přepínání	4 000x
Light Technical	
Světelný tok (jmen.)	90 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	90 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Index barevného podání (jmen.)	100
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	15.0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,06 A
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	instant full light
Účinnost (jmen.)	1
Napětí (jmen.)	230-240 V
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano

Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Čirá (CL)
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	E
Spotřeba energie kWh/1000 h	15 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150003659950
Objednávací název produktu	Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT
EAN/UPC – výrobek	8711500036599
Objednávací kód	03659950
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	100
Materiál č. (12NC)	924196244440
Celková hmotnost (kus)	10,500 g
ILCOS Code	IBT/C-15-230/240-E14-22*

Trubkové do pečících trub

Rozměrové výkresy

Product	D (max)	C (max)
Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm



APP 15W E14 230-240V T22 CL OV

