



Základní popis

Řada	TeSys
Označení přístroje	LAD4
Typ produktu nebo součásti	Odrušovací modul
Kompatibilita	LC1D40A...D80A (3P) LC1DT60A...DT80A (4P)

Doplňky

Montážní poloha	Čelní
Montáž	Přichytkami
Typ odrušovacího členu	Varistor (omez. špičky)
[Uc] napětí ovládacího obvodu	110...250 V AC 50/60 Hz 110...250 V DC
Maximální špičkové napětí	2 Uc
Hmotnost přístroje	0,02 kg

Prostředí

Teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...55 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C

Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0805 - Prohlášení o shodě Schneider Electric Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný Environmentální profil produktu

Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku
---	------------------------------

Záruční lhůta

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------