




# KABELOVÉ GELOVÉ SPOJKY PRO SVÍTIDLA


## LEDJOY IP68

- 2 nebo 3 žilové zapojení
- Obrázek použití



## PAGURO 5633 - IP68 (1,3 m)

- Snadné zapojení do svorkovnice
- Gel zaizoluje svorku zacvaknutím
- Šroub pro zajištění kabelu proti vytrhnutí




## PAGURO 5695/3 - IP68 (1,3 m)

- Odbočovací spojka - tvar T
- 2x kabel 3x 2,5 + 1x kabel 3x 1,5
- Zajištění kabelů proti vytrhnutí



## PAGURO 5660/4/2 - IP68 (1,3 m)

- Gelová spojka pro 4 kabely
- Až 4x kabel 3x 6
- Zajištění kabelů proti vytrhnutí



## Kabelová gelová spojka LEDJOY IP68 - pro přímé spojení

450 V

|     | Obrázek | Obj. č. | Název  | Typ svorky | Počet kabelů | Průměr kabelů | Počet žil kabelu | Průřez vodičů             | Bal./ks |
|-----|---------|---------|--------|------------|--------------|---------------|------------------|---------------------------|---------|
| NEW |         | 1005430 | LEDJOY |            | 2            | 5 - 9 mm      | 2                | 0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> | 1       |
|     |         |         |        |            | 2            | 5 - 9 mm      | 3                | 0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> |         |

## Kabelové gelové spojky pro svítidla - PAGURO - IP68 (1,3 m) pro přímé spojení

250 V

|     | Obrázek | Obj. č. | Název         | Typ svorky | Počet kabelů | Průměr kabelů | Počet žil kabelu | Průřez vodičů              | Bal./ks |
|-----|---------|---------|---------------|------------|--------------|---------------|------------------|----------------------------|---------|
| NEW |         | 1005620 | PAGURO 5695/1 |            | 2            | 6,5 - 10 mm   | 3                | 0,75 - 1,5 mm <sup>2</sup> | 1       |
| NEW |         | 1005621 | PAGURO 5633   |            | 2            | 8 - 10 mm     | 3                | 0,75 - 1,5 mm <sup>2</sup> | 1       |
| NEW |         | 1005622 | PAGURO 5650/3 |            | 2            | 6,5 - 12 mm   | 3                | 0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup> | 1       |

## Kabelové gelové spojky pro svítidla - PAGURO - IP68 (1,3 m) pro odbočné spojení (3 vstupové)

250 V

|     | Obrázek | Obj. č. | Název         | Typ svorky | Počet kabelů | Průměr kabelů               | Počet žil kabelu | Průřez vodičů              | Bal./ks |
|-----|---------|---------|---------------|------------|--------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|---------|
| NEW |         | 1005624 | PAGURO 5695/3 |            | 3            | 6,5 - 12 mm (hlavní vstupy) | 3                | 0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup> | 1       |
|     |         |         |               |            |              | 5,5 - 10 mm (odbočný vstup) | 3                | 0,75 - 1,5 mm <sup>2</sup> |         |

## Kabelové gelové spojky pro svítidla - PAGURO - IP68 (1,3 m) pro odbočné spojení (4 vstupové)

450 V

|     | Obrázek | Obj. č. | Název           | Typ svorky | Počet kabelů | Průměr kabelů | Počet žil kabelu | Průřez vodičů           | Bal./ks |
|-----|---------|---------|-----------------|------------|--------------|---------------|------------------|-------------------------|---------|
| NEW |         | 1005625 | PAGURO 5660/4/2 |            | 4            | 7,5 - 16 mm   | 3                | 1,5 - 6 mm <sup>2</sup> | 1       |