



Základní popis

Řada	TeSys
Označení přístroje	LUL
Typ produktu nebo součásti	Komunikační modul
Kompatibilita výrobku	LUCA LUCL LUCD LUCC LUCM LUCB
Použití zařízení	Komunikace
Kompatibilní řada	TeSys TeSys U LUB nереverzační výkonový blok TeSys TeSys U LU2B reverzační výkonová základna

Doplňky

Main function available	Komunikační modul
Montáž	Násuvná
Montážní poloha	Přední strana
Fyzické rozhraní	9 pin. SUB-D samice
Typ sběrnice	CANopen
Typ komunikačního rozhraní	CAN2.0A CAN2.B
Adresování	1...127
Proud I (A)	1,5 mA při 24 V DC 20...28 V
Logický vstup	Pozitivní při 24 V DC - 7 mA
Doba odezvy	10 ms +/- 30 % změna stavu 0 10 ms +/- 30 % změna stavu 1
Typ vstupu	Odporový
Počet výstupů	2 určený pro spuštění provozu ovl. cívky 1
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V DC

Výstupní proud	<= 500 mA
Typ ochrany	Pojistka gL 2 A
Spínací proudová schopnost	0,5 mA při 24 V
Místní signalizace	3 LED čelní panel
Rozteč pro připojení	3,81 mm
Připojení - svorky	Šroubové svorky 1 kabel(y) 0,14...1 mm ² ohebný bez kabelové koncovky Šroubové svorky 1 kabel(y) 0,14...1 mm ² neohebný bez kabelové koncovky Šroubové svorky 1 kabel(y) 0,25...0,5 mm ² ohebný ano Šroubové svorky 1 kabel(y) 0,25...1 mm ² ohebný ano Šroubové svorky 2 kabel(y) 0,14...0,5 mm ² neohebný bez kabelové koncovky Šroubové svorky 2 kabel(y) 0,14...0,75 mm ² ohebný bez kabelové koncovky Šroubové svorky 2 kabel(y) 0,25...0,34 mm ² ohebný ano Šroubové svorky 2 kabel(y) 0,5 mm ² ohebný ano
Související typ kabelu	AWG 26...AWG 16
Krouticí moment	0,2...0,25 N.m2,5 mm

Prostředí

Normy	DR 303-2 CIADS-301 V4.02
Provozní teplota	-25...55 °C
Stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------