



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200

840 neutrální bílá - Power supply unit

Řada Ledinaire obsahuje výběr oblíbených standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Údaje o produktu

General Information		Značka ENEC	
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 °	Záruční lhůta	3 roky
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá	Konstantní světelný výkon	No
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne	Počet produktů v MCB	10
Počet předřadниковých jednotek	1 unit	Jednotné hodnocení oslnění CEN	Not applicable
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSU [Power supply unit]	Operating and Electrical	
Včetně předřadníku	Ano	Vstupní napětí	220 to 240 V
Typ optiky	S	Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Divergence světelného paprsku svítidla	120°	Počáteční spotřeba energie při stálém světelném toku	- W
Řídící rozhraní	-	Průměrná spotřeba energie při stálém světelném toku	- W
Připojení	Třípólová připojovací jednotka	Náběhový proud	2,9 A
Kabel	-	Doba náběhu	0,103 ms
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II	Účinnost (min.)	0.9
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 30 s		
Značka hořlavosti	F [For mounting on normally flammable surfaces]		
Značka CE	CE mark		

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Materiál pláště	Polykarbonát
Materiál reflektoru	Polykarbonát
Materiál optiky	Polycarbonate
Materiál optického krytu / čoček	Polykarbonát
Materiál uchycení	Nerezavějící ocel
Povrchová úprava optického krytu / čoček	Opálové provedení
Celková délka	1258 mm
Celková šířka	69 mm
Celková výška	59 mm
Barva	Gray and white
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	59 x 69 x 1258 mm (2.3 x 2.7 x 49.5 in)
Approval and Application	
IP kód	IP66 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J vandal-protected]
Initial Performance (IEC Compliant)	
Počáteční světelný tok	3600 lm
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční účinnost svítidla LED	120 lm/W
Poč. korel. teplota chromatičnosti	4000 K
Poč. Index barevného podání	>80
Původní chromatičnost	<5

Rozměrové výkresy

WT060C TW



Model TW	A	B	C	D	E	F
WT060	59	69	25	1258	230	230
WT060	59	69	25	1258	160	160

Počáteční příkon	30 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)	
Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	7,5 %
Jmenovitý světelný tok při střední životnosti* 50 000 h	L70
Application Conditions	
Rozsah okolní teploty	-20 až +45°C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maximální úroveň stmívání	Nerelevantní
Vhodné pro náhodné spínání	Ano
Product Data	
Úplný kód výrobku	871016336010299
Objednací název produktu	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200
EAN/UPC – výrobek	8710163360102
Objednací kód	36010299
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12
Materiál č. (12NC)	911401876780
Celková hmotnost (kus)	0,800 kg



Waterproof WT055C/WT060C

LEDINAIRE WT060C Waterproof

