



Základní popis

Výrobní řada	Harmony XVU
Typ produktu nebo součásti	Modulární světelný sloupek
Typ signálního sloupu a návěští	Bzučák
Průměr montážního otvoru	60 mm
Označení přístroje	XVU
Barva skříně	Stříbrná

Doplňky

Typ signalizace	Trvalý nebo přerušovaný bzučák
Materiál	PBT (polybutylen tereftalát) V-0 odolný proti působení plamene podle UL 94 ABS (akrylonitril butadien-styren) V-0 odolný proti působení plamene podle UL 94
Umístění na přístroji	Horní
Provedení montáže	Montáž zákazníkem
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V AC/DC
Maximální ztrátový výkon ve W	1,7 W
Hladina zvuku	85 dB při 1 m
Frekvence zvuku	2635 Hz
Spotřeba	<= 70 mA
Délka	58 mm
Hmotnost přístroje	0,077 kg

Prostředí

Certifikace výrobku	CSA RoHS CE UL
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Provozní teplota	-25...50 °C

Stupeň krytí IP	IP54
-----------------	------

Balení

Hmotnost balení 1	165,000 g
Výška balení 1	90,000 mm
Šířka balení 1	91,000 mm
Délka balení 1	133,000 mm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------