

LUXOR T5



... interiérové, kovové, zářivkové svítidlo.

POUŽITÍ

Svítidlo je vhodné pro kanceláře, chodby, interiéry škol, knihovny, posluchárny, nemocnice a odbavovací haly.

VÝHODY

- Krytí svítidla **IP20**
- Difuzor: parabolická mřížka (PAR) – leštěný hliník, matovaná mřížka (MAT) – matovaný hliník nebo kryt z opalizovaného akrylátu (OP)
- Až o 10 % nižší spotřeba elektrické energie ve srovnání s elektronickým předřadníkem T8
- Až o 40 % nižší spotřeba elektrické energie ve srovnání s indukčním předřadníkem T8
- Až o 80 % nižší spotřeba el. energie v provedení DALI, DIM oproti indukčnímu předřadníku T8
- Až o 14 % vyšší světelná účinnost oproti zářivkovým svítidlům T8

- Maximální světelný tok svítidla T5 je dosažen při 35 °C (T8 při 25 °C)
- Možnost dodání ve stmívatelném či nouzovém provedení

IP20

Ø 18
G 5

CE

±2,5 mm²
6-10 A

1 105 °C

EVG

EVG DIM

EVG DALI

F

230 V
0/50/60 Hz

AC
DC

⏏

EMERGENCY

⏏

⏏



⏏

LUXOR T5 PAR



TECHNICKÝ POPIS

- Těleso: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003) nebo stříbrné (RAL 9006)
- Difuzor: parabolická mřížka z leštěného hliníkového plechu (PAR)
- Svorkovnice: bezšroubová třípólová
- Kabelová vývodka: gumová (SBS), bílá
- Pružiny: slouží pro uchycení krytu
- Elektro vybavení: elektronický předřadník T5; T5 intelligent; T5 DALI nebo T5 DIM
- Krytí svítidla: IP20



Kód	Typ	Světelné zdroje [W]	Světelný tok [lm]*	Účinnost svítidla [%]	Hmotnost netto [kg]	A [mm]	D [mm]
	Parabolická mřížka z leštěného Al plechu (PAR) - těleso stříbrné RAL 9006 (s) - elektronický předřadník HE/HO (intelligent) - T5/G5						
26112	LUXOR 114/24 PAR ET5 s	1x14/24	1350/2000*	60/60	2,5	645	400
26122	LUXOR 128/54 PAR ET5 s	1x28/54	2900/5000*	60/60	4,2	1240	900
26132	LUXOR 135/49/80 PAR ET5 s	1x35/49/80	3650/4900/7000*	60/60/60	5,0	1540	1200
26142	LUXOR 214/24 PAR ET5 s	2x14/24	2700/4000*	59/59	3,0	645	400
26152	LUXOR 228/54 PAR ET5 s	2x28/54	5800/10000*	59/59	5,0	1240	900
26162	LUXOR 235/49 PAR ET5 s	2x35/49	7300/9800*	59/59	6,0	1540	1200
26172	LUXOR 280 PAR ET5 s	2x80	14000*	59	6,0	1540	1200

* - celkový světelný tok zdrojů T5/840 při teplotě 35 °C

LUXOR T5 PAR s

Kód	Typ
26112	LUXOR 114/24 PAR ET5 s
26122	LUXOR 128/54 PAR ET5 s
26132	LUXOR 135/49/80 PAR ET5 s
26142	LUXOR 214/24 PAR ET5 s
26152	LUXOR 228/54 PAR ET5 s
26162	LUXOR 235/49 PAR ET5 s
26172	LUXOR 280 PAR ET5 s

Parabolická mřížka z leštěného Al plechu (PAR), elektronický předřadník T5, stříbrná (s)

M1h	M3h	ERT5 DIM	ERT5 DIM M1h	ERT5 DIM M3h	ERT5 DALI	ERT5 DALI M1h	ERT5 DALI M3h
26119	x	26115	26215	x	26117	26217	x
26129	x	26125	26225	x	26127	26227	x
26139	x	26135	26235	x	26137	26237	x
26149	x	26145	26245	x	26147	26247	x
26159	x	26155	26255	x	26157	26257	x
26169	x	26165	26265	x	26167	26267	x
26179	x	26175	26275	x	26177	26277	x

LUXOR T5 PAR

26110	LUXOR 114/24 PAR ET5
26120	LUXOR 128/54 PAR ET5
26130	LUXOR 135/49/80 PAR ET5
26140	LUXOR 214/24 PAR ET5
26150	LUXOR 228/54 PAR ET5
26160	LUXOR 235/49 PAR ET5
26170	LUXOR 280 PAR ET5

Parabolická mřížka z leštěného Al plechu (PAR), elektronický předřadník T5, bílá

26118	x	26114	26214	x	26116	26216	x
26128	x	26124	26224	x	26126	26226	x
26138	x	26134	26234	x	26136	26236	x
26148	x	26144	26244	x	26146	26246	x
26158	x	26154	26254	x	26156	26256	x
26168	x	26164	26264	x	26166	26266	x
26178	x	26174	26274	x	26176	26276	x

Příklad typového označení: 26174 = LUXOR 280 PAR **ERT5 DIM**

LEGENDA

S – stříbrná barva RAL 9006
PAR – parabolická mřížka z leštěného hliníkového plechu
DALI – provedení s elektronickým digitálně stmívatelným předřadníkem ovládaným DALI protokolem
DIM – provedení s elektronickým analogově stmívatelným předřadníkem 1–10 V

M1h – nouzový záložní zdroj s operačním časem 1 hodina (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení
M3h – nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodiny (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení

Akumulátory je nutno před uvedením do provozu naformátovat. Při montáži dodržujte pokyny uvedené v montážním návodu.

ZPŮSOB UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA

- a) Pomocí vrtů přímo na strop nebo stěnu
- b) Zavěšením na strop pomocí lankových závěsů



DETAIL SVÍTIDLA

LUXOR T5 PAR



LUXOR T5 MAT



TECHNICKÝ POPIS

- Těleso: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003) nebo stříbrné (RAL 9006)
- Difuzor: parabolická mřížka z matovaného hliníkového plechu (MAT)
- Svorkovnice: bezšroubová třípólová
- Kabelová vývodka: gumová (SBS), bílá
- Pružiny: slouží pro uchycení krytu
- Elektro vybavení: elektronický předřadník T5; T5 intelligent; T5 DALI nebo T5 DIM
- Krytí svítidla: IP20

Kód	Typ	Světelné zdroje [W]	Světelný tok [lm]*	Účinnost svítidla [%]	Hmotnost netto [kg]	A [mm]	D [mm]
Parabolická mřížka z matovaného Al plechu (MAT) - tělo stříbrné RAL 9006 (s) - elektronický předřadník HE/HO [intelligent] - T5/G5							
26012	LUXOR 114/24 MAT ET5 s	1x14/24	1350/2000*	54/54	2,5	645	400
26022	LUXOR 128/54 MAT ET5 s	1x28/54	2900/5000*	54/54	4,2	1240	900
26032	LUXOR 135/49/80 MAT ET5 s	1x35/49/80	3650/4900/7000*	54/54/54	5,0	1540	1200
26042	LUXOR 214/24 MAT ET5 s	2x14/24	2700/4000*	55/55	3,0	645	400
26052	LUXOR 228/54 MAT ET5 s	2x28/54	5800/10000*	55/55	5,0	1240	900
26062	LUXOR 235/49 MAT ET5 s	2x35/49	7300/9800*	55/55	6,0	1540	1200
26072	LUXOR 280 MAT ET5 s	2x80	14000*	55	6,0	1540	1200

ZPŮSOB UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA

- a) Pomocí vrtů přímo na strop nebo stěnu
 b) Zavěšením na strop pomocí lankových závěsů

**DETAIL SVÍTIDLA**

LUXOR T5 MAT



LUXOR T5 OP



TECHNICKÝ POPIS

- Těleso: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003) nebo stříbrné (RAL 9006)
- Difuzor: opalizovaný akrylát v rámečku (OP)
- Svorkovnice: bezšroubová třípólová
- Kabelová vývodka: gumová (SBS), bílá
- Pružiny: slouží pro uchycení krytu
- Elektro vybavení: elektronický předřadník T5; T5 intelligent; T5 DALI nebo T5 DIM
- Krytí svítidla: IP20

Kód	Typ	Světelné zdroje [W]	Světelný tok [lm]*	Účinnost svítidla [%]	Hmotnost netto [kg]	A [mm]	D [mm]
	Difuzor z opalizovaného akrylátu (OP) - těleso stříbrné RAL 9006 (s) - elektronický předřadník HE/HO (intelligent) - T5/G5						
26312	LUXOR 114/24 OP ET5 s	1x14/24	1350/2000*	54/54	2,4	645	400
26322	LUXOR 128/54 OP ET5 s	1x28/54	2900/5000*	54/54	4,1	1240	900
26332	LUXOR 135/49/80 OP ET5 s	1x35/49/80	3650/4900/7000*	54/54/54	4,9	1540	1200
26342	LUXOR 214/24 OP ET5 s	2x14/24	2700/4000*	55/55	2,9	645	400
26352	LUXOR 228/54 OP ET5 s	2x28/54	5800/10000*	55/55	4,9	1240	900
26362	LUXOR 235/49 OP ET5 s	2x35/49	7300/9800*	55/55	5,9	1540	1200
26372	LUXOR 280 OP ET5 s	2x80	14000*	55	5,9	1540	1200

ZPŮSOB UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA

- a) Pomocí vrtů přímo na strop nebo stěnu
- b) Zavěšením na strop pomocí lankových závěsů



DETAIL SVÍTIDLA

LUXOR T5 OP

