


ARAKIS 3

Rozměr:	ø 445 mm
Barva:	bílá
Typ:	stropní, nástěnné
Stínidlo:	ručně vyráběné třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL (matované)
Držení stínidla:	za pomoci sklapovacích držáků
Montura:	ocelový plech upravený práškovým lakováním
Vybavení:	STANDARD, LED



Standard

Kód	Typ	IP	Zdroj	Příkon [W]	Objímka	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
-----	-----	----	-------	------------	---------	-------	--------	----------------

Klasické

 52153	IN-32K86/417	IP43		3x60	3xE27		3,0	60
---	--------------	------	---	------	-------	--	-----	----

Senzorové

 52154	IN-22K86/417 HF	IP43		2x60	2xE27		3,0	24
---	-----------------	------	---	------	-------	--	-----	----

LED

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
-----	-----	----	---------	------------	-----------------------	-------------------------	-------	--------	----------------

Klasické

 67082	LED-1L16C07K86/417 3000	IP43	3000	28	3690	2620		3,0	60
 67087	LED-1L16B07K86/417 3000	IP43	3000	36	4850	3440		3,0	60
 67582	LED-1L16C07K86/417 4000	IP43	4000	28	3890	2760		3,0	60
 67587	LED-1L16B07K86/417 4000	IP43	4000	36	5070	3600		3,0	60

Senzorové

 67083	LED-1L16C07K86/417 HF 3000	IP43	3000	28	3690	2620		3,0	24
 67088	LED-1L16B07K86/417 HF 3000	IP43	3000	36	4850	3440		3,0	24
 67583	LED-1L16C07K86/417 HF 4000	IP43	4000	28	3890	2760		3,0	24
 67588	LED-1L16B07K86/417 HF 4000	IP43	4000	36	5070	3600		3,0	24

Stmívatelné

 67084	LED-1L16C07K86/417 DALI 3000	IP43	3000	28	3690	2620		3,0	60
 67089	LED-1L16B07K86/417 DALI 3000	IP43	3000	36	4850	3440		3,0	60
 67584	LED-1L16C07K86/417 DALI 4000	IP43	4000	28	3890	2760		3,0	60
 67589	LED-1L16B07K86/417 DALI 4000	IP43	4000	36	5070	3600		3,0	60

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Nouzové kombinované									
 67086	LED-1L16C07K86/417/NK1W 3000	IP43	3000	28	3690	2620	3	4,0	24
 67091	LED-1L16B07K86/417/NK1W 3000	IP43	3000	36	4850	3440	3	4,0	24
 67586	LED-1L16C07K86/417/NK1W 4000	IP43	4000	28	3890	2760	3	4,0	24
 67591	LED-1L16B07K86/417/NK1W 4000	IP43	4000	36	5070	3600	3	4,0	24
Corridor									
 67085	LED-1L16C07K86/417 DALI HF CORR 3000	IP43	3000	28	3690	2620		3,0	24
 67090	LED-1L16B07K86/417 DALI HF CORR 3000	IP43	3000	36	4850	3440		3,0	24
 67585	LED-1L16C07K86/417 DALI HF CORR 4000	IP43	4000	28	3890	2760		3,0	24
 67590	LED-1L16B07K86/417 DALI HF CORR 4000	IP43	4000	36	5070	3600		3,0	24
Tunable White									
 63087	LED-1L16DT07K86/417 2700-6500	IP43		34	4680	3320		3,0	60