



HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166

Impregnovaná elektromagnetická měděná tlumivka pro použití s externím semiparalelním zapalovačem pro světelné zdroje CDM, CDO, MH, HPI (Plus) a SON

Údaje o produktu

General Information	
Kód přihlášky	K407-A2-ITS
Design	BC3-166
Typ světelného zdroje	SON/HPI
Počet světelných zdrojů	1 kus./jednotka
Operating and Electrical	
Vstupní napětí	230 V (default) or 240 V
Vstupní frekvence	50 Hz
Účinnost při 100% zatížení (jmen.)	0,85
Výkon při napájecím napětí (stř.)	-8%~+6%
Bezpečnost při napájecím napětí (stř.)	-10%~+10%
Vstupní proud s korekcí PF	2.20 A
Vstupní proud bez korekce PF	4.45 A
Účinnost bez kompenzace PF (jmen.)	0,40
Ztráty výkonu (jmen.)	33/34.5 W

Wiring	
Délka odizolovaného drátu	7.0 mm
Průřez kontaktního vodiče předřadníku	1.50-4.00 mm ²
Typ konektoru	Screw
System characteristics	
Kondenzátor	45μF/250V
Jmen. příkon předřadníku a zdroje	400 W
Doporučený zapalovač	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) or series digital SUD40 (913700193591)
Temperature	
Teplota skladování (max.)	130 °C
Teplota skladování (min.)	-30 °C
Teplota navíjení (max.)	130 °C

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Rozdíl teplot za normálních podmínek 80 °C

Approval and Application

Aktivní teplotní ochrana Yes

Značky schválení CE marking ENEC certifikát

Product Data

Úplný kód výrobku 872790088704400

Objednací název produktu BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3

EAN/UPC – výrobek 8711500881571

Objednací kód 88704400


Číslování SAP – počet v balení 1

Číslování SAP – balení v krabici 2

Materiál SAP 913700277826

Celková hmotnost SAP (kus) 4,950 kg

Rozměrové výkresy



BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	6,5 mm	83,0 mm	166,0 mm	145,0 mm	97,0 mm	78,5 mm

