



Použití: Pro osvětlení průmyslových prostorů, jako jsou haly, sklady, dílny, zvláště pak prostory, kde je důležitá energetická účinnost a dlouhá životnost světelného zdroje.

Technický popis: Těleso svítidla je hliníkový odlitek povrchově upraven práškovou barvou. Reflektor je hladký, vyroben z leštěného hliníku s vyzařovacím úhlem 90° nebo 120°. Maximální průřez připojovacích vodičů je 2,5mm².

Instalace: Pomocí závěsného oka, zavěšením.



Typ	Příkon [W] / Světelný tok [lm]	Teplota [K]	Rozměry [mm] A x C
STP LED 30W 90°	30 / 2700	4000	460 x 485
STP LED 50W 90°	50 / 4500	4000	460 x 515
STP LED 80W 90°	80 / 7200	4000	460 x 555
STP LED 100W 90°	100 / 9000	4000	460 x 595
STP LED 30W 120°	30 / 2700	4000	500 x 405
STP LED 50W 120°	50 / 4500	4000	500 x 435
STP LED 80W 120°	80 / 7200	4000	500 x 475
STP LED 100W 120°	100 / 9000	4000	500 x 515



Typ	Příkon [W] / Světelný tok [lm]	Teplota [K]	Rozměry [mm] A x C
STP LED 3 x 30W 90°	90 / 8100	4000	460 x 555
STP LED 3x 50W 90°	150 / 13500	4000	460 x 585
STP LED 3 x 60W 90°	180 / 16200	4000	460 x 615
STP LED 3 x 30W 120°	90 / 8100	4000	500 x 475
STP LED 3 x 50W 120°	150 / 13500	4000	500 x 505
STP LED 3 x 60W 120°	180 / 16200	4000	500 x 535

