

PRODUCT-DETAILS

CAF6-02N

CAF6-02N Auxiliary Contact



Obecné informace

Typ	CAF6-02N
Id výrobku	GJL1201330R0012
EAN	4013614148415
Katalogový popis	CAF6-02N Auxiliary Contact
Detailní popis	The CAF6-02N is an auxiliary contact for front mounting with 2 auxiliary contact and screw terminals.

Objednací údaje

Minimální objednávkový množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85365080

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	1SBC100214C0202
Pokyny a příručky	2CDC102005M0101
Pokyny a příručky (část 2)	2CDC102005M0101
CAD Dimensional Drawing	2CDC001079B0201
Rozměrový diagram	GJL1200446F0001

Rozměry

Čistá šířka výrobku	47.5 mm
Čistá výška výrobku	29 mm
Čistá hloubka výrobku	26.5 mm
Čistá hmotnost výrobku	0.02 kg

Technické údaje

Jmenovité provozní napětí	Auxiliary Circuit 690 V AC Auxiliary Circuit 250 V DC
Jmenovitá frekvence (f)	Auxiliary Circuit 50 Hz Auxiliary Circuit 60 Hz Auxiliary Circuit DC
Jmenovité impulzní výdržné napětí (U_{imp})	Auxiliary Circuit 6 kV
Jmenovité izolační napětí (U_i)	690 V
Počet pólů	2
Krytí	IP20
Připojovací průřez- pomocný obvod	Flexible with Ferrule 1/2x 1 ... 2.5 mm ² Flexible 1/2x 1 ... 2.5 mm ² Rigid 1/2x 1 ... 4 mm ²
Utahovací moment	Auxiliary Circuit 0.8 ... 1.1 N·m
Odizolovací délka vodiče	Auxiliary Circuit 9 mm
Normy	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Počet pomocných spínacích kontaktů, s prodlevou	0
Počet pomocných rozpínacích kontaktů (SPDT)	2
Počet hlavních rozpínacích (NC) kontaktů	0
Počet hlavních spínacích (NO) kontaktů	0
Klasický tepelný proud na volném vzduchu (I_{th})	Auxiliary Circuit 6 A
Název výrobku	Auxiliary Contact
Vhodné pro	B6-30-01 BC6-30-01 B7-30-01 BC7-30-01 VB6-30-01 VBC6-30-01 VB7-30-01 VBC7-30-01 VB6A-30-01 VBC6A-30-01 VB7A-30-01 VBC7A-30-01
Vhodné pro výrobek třídy	Mini Contactors

Technické údaje UL/CSA

Max. provozní napětí UL/CSA	600 V AC
Připojovací průřez- pomocný obvod UL/CSA	Stranded 1/2x 22-10 AWG
Utahovací moment	Auxiliary Circuit 7 in·lb

UL/CSA

Zatížitelnost kontaktů podle UL/CSA	A600
--	------

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolního vzduchu	Operation -25 ... +55 °C Storage -40 ... +80 °C
Max. povolená provozní nadmořská výška	2000 m
Odolnost vůči rázu podle IEC 60068-2-27	11 ms Pulse 15g
Odolnost vůči vibracím podle IEC 60068-2-6	5g / 5 ... 150 Hz
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

CQC certifikát	CQC2003010304064035
Certifikát cULus	cUL_E48139
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001309
Prohlášení o shodě - CE	1SAD938517-0001
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD938501-1001
Certifikát EAC	1SAA938002-2701
Pokyny a příručky	2CDC102005M0101
Pokyny a příručky (část 2)	2CDC102005M0101
REACH Declaration	2CMT2021-006202
Certifikát RMRS	1SAA938001-0704
Informace RoHS	2CMT2021-006277
Certifikát UL	UL_E48139

Balení

Úroveň balení 1, šířka	115 mm
Úroveň balení 1, délka	280 mm
Úroveň balení 1, výška	54 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.24 kg
Úroveň balení 1, EAN	4013614412332
Úroveň balení 1, jednotky	10 piece

Klasifikace

Klasifikační kód objektu	K
ETIM 4.0	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 5.0	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
Trída eClass	V11.0 : 27371302
UNSPSC	39121522
E-Number (Finland)	3709101

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Výrobky pro řídicí aplikace → Stykače → Ministykače- příslušenství

