



popis výrobku: vývodky sú určené na mechanickú ochranu vodičov alebo káblov, ktoré vyúsťujú z oceľovej rúrky  
pred montážou káblov sa vývodka nasunie na potrebný koniec rúrky

materiál: PE

bezhalogénový: áno

farba: šedá

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

certifikácia: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-21:04

skladovanie: ČSN 64 0090



chemická odolnosť: ÁNO: acetón, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný  
NIE: anilín, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

| číslo položky    | di<br>(mm) | dn<br>vonkajší Ø<br>rúrky<br>(mm) | hmotnosť<br>1ks<br>(kg) | balenie<br>(ks) | pre rúrky        |
|------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| <b>4813/P_KB</b> | 14,5       | 20,4                              | 0,002                   | 100 / 3000      | 6013..., 6213... |
| <b>4816/P_KB</b> | 15,5       | 22,5                              | 0,004                   | 100 / 1200      | 6016..., 6216... |
| <b>4821/P_KB</b> | 21,5       | 28,3                              | 0,004                   | 100 / 1000      | 6021..., 6221... |
| <b>4829/P_KB</b> | 29,5       | 37                                | 0,007                   | 100 / 400       | 6029..., 6229... |
| <b>4836/P_KB</b> | 37         | 47                                | 0,010                   | 100 / 300       | 6036..., 6236... |
| <b>4842/P_KB</b> | 41,5       | 54                                | 0,015                   | 75 / 150        | 6042..., 6242... |